



- LEGENDA**
- 1 Aggraffatura doppia PREFALZ
  - 2 Tavolato in legno, sp.2,5cm
  - 3 Controlistello in legno, sp.7cm
  - 4 Strato coibente in poliuretano espanso, pendenza 2%
  - 5 Elementi di sostegno in legno
  - 6 Soletta piena in c.a. sp.18cm
  - 7 Strato coibente in lana di roccia
  - 8 Lastra Alucobond, sp.0,5cm
  - 9 Trave metallica con profilo custom (600x2200 mm)
  - 10 Pannelli in grigliato in alluminio, sp.3cm
  - 11 Pavimento flottante, sp.5cm
  - 12 Supporto per pavimento flottante
  - 13 Massetto delle pendenze, pendenza 2%
  - 14 Massetto per la ripartizione dei carichi, sp.4cm
  - 15 Solaio bidirezionale alleggerito con casseri U-Boot Beton, sp.30cm
  - 16 Lastra in cartongesso, sp.1,25cm
  - 17 Rivestimento in Lapitec
  - 18 Impermeabilizzante
  - 19 Massetto cementizio
  - 20 Pavimento finito, sp.0,9cm
  - 21 Massetto con integrazione impiantistica, sp.12cm
  - 22 Rivestimento in lastre di pietra naturale, sp.5cm
  - 23 Sottostruttura metallica di ancoraggio
  - 24 Paramento in blocchi laterizi, 35x24,5x25
  - 25 Trave in cls
  - 26 Montante a C
  - 27 Architrave
  - 28 Telaio mobile
  - 29 Vetrocamera: doppio vetro
  - 30 Pavimento in lastre di pietra naturale, sp.5cm
  - 31 Massetto in cls, sp.10cm
  - 32 Protezione meccanica, sp.10cm
  - 33 Strato drenante in polietilene estruso a rilievi semisferici
  - 34 Elementi prefabbricati a cupola per vespaio
  - 35 Magrone di fondazione, sp.10cm