



- LEGENDA**
- 1 Aggraffatura doppia PREFALZ
 - 2 Tavolato in legno, sp. 2,5cm
 - 3 Controlistello in legno, sp. 7cm
 - 4 Strato coibente in poliuretano espanso, pendenza 2%
 - 5 Elementi di sostegno in legno
 - 6 Soletta piena in c.a., sp. 18cm
 - 7 Strato coibente in lana di roccia
 - 8 Lastra Alucobond, sp. 0,5cm
 - 9 Trave metallica con profilo custom (600x2200 mm)
 - 10 Pannelli in grigliato in alluminio, sp. 3cm
 - 11 Pavimento flottante, sp. 5cm
 - 12 Supporto per pavimento flottante
 - 13 Massetto delle pendenze, pendenza 2%
 - 14 Massetto per la ripartizione dei carichi, sp. 4cm
 - 15 Solaio bidirezionale alleggerito con casseri U-Boot Beton, sp. 45cm
 - 16 Lastra in cartongesso, sp. 1,25cm
 - 17 Pavimento finto, sp. 0,9cm
 - 18 Massetto in cls alleggerito, sp. 7cm
 - 19 Sistema di riscaldamento a pannelli radianti
 - 20 Massetto con integrazione impiantistica, sp. 12cm
 - 21 Soletta piena, sp. 15cm
 - 22 Rivestimento in lastre di pietra naturale, sp. 5cm
 - 23 Sottostruttura metallica di ancoraggio
 - 24 Paramento in blocchi laterizi, 35x24,5x25
 - 25 Montante a C
 - 26 Architrave
 - 27 Telaio mobile
 - 28 Vetrocamera: doppio vetro
 - 29 Pavimento in lastre di pietra naturale, sp. 5cm
 - 30 Massetto in cls, sp. 10cm
 - 31 Protezione meccanica, sp. 10cm
 - 32 Strato drenante in polietilene estruso a rilievi semisferici
 - 33 Elementi prefabbricati a cupola per vespaio
 - 34 Magrone di fondazione, sp. 10cm