



- 1. Chiodone in vetro cellulare
- 2. Caldaia in c.l.a. armata con rete elettrosaldata
- 3. Vespigio aereo h. 50cm, a fillo
- 4. Margine c.l.a. (150kg/m³)
- 5. Fondazione in ca.
- 6. Impianti
- 7. Pavimento
- 8. Sottofondo a rasatura impianti sp. 8cm.
- 9. Terra
- 10. Mattoni forati 8x12x24 cm.
- 11. Intonaco
- 12. Trave lignea 12x52x52x5 cm.
- 13. Plindefono sp. 4cm.
- 14. Sottile intonacimento semi-predibattuto
- 15. C.l.a. r.c.l. 300
- 16. Tefalo per ancoraggio pietre
- 17. Vite per ancoraggio lastre di pietra
- 18. Rivestimento lateri in pietra
- 19. Copripio esterno da 10 cm.
- 20. Tubo forcellino di drenaggio
- 21. Matriaspide
- 22. Colofonite per drenaggio acqua
- 23. Impermeabilizzazione guaina elastomerica
- 24. Profilo portante ed 60x27x06
- 25. Profilo angolare 23x15 intonaco fessaggio 50mm
- 26. Vite di fissaggio di piedino di cemento
- 27. Piedino di cemento
- 28. Mortare in acido
- 29. Davanzale in pietra
- 30. Serramenti in profilo di ferro spazzolato
- 31. Puntello in ferro
- 32. Cornicione in ferro
- 33. Manto di copertura
- 34. Guaina di impermeabilizzazione
- 35. Sisto di calce per licellum pieno di poia
- 36. Isolante 3 cm.
- 37. Gronda in rame
- 38. Intonaco esterno
- 39. Astivo in legno

