



LASTRE DI PROTEZIONE IN LEGNO TRATTATO DA 15 MM
BALAUSTRATA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

CORDOLO IN LASTRE DI PIETRA
PIEDINI DISTANZIATORI

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CEMENTO POSATE A SECCO
STRATO DI FELTRO OVER-FOIL RS
LANA DI LEGNO DEMINARALIZZATA IN PANNELLI
TIPO CELENIT-N DA 60 CM
BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI DI PVC DA 3 MM

PANNELLI IN TRUCIOLARE TIPO FIBRALEGGNO
LD DA 2 CM
LAMIERA GRECATA TIPO PROFILIA A55 P800 G6
TRAVE SECONDARIA TIPO IPE 160

PENDINO KNAUF DIAMETRO 4 MM
PENDINO PORTANTE DA 24X38X3,2 MM
STRATO ISOLANTE DI LANA MINERALE TIPO
TREVOL DA 7 CM
PROFILO TRASVERSALE DI AGGANCIAMENTO DA 5 CM
CONTRASOFFITTO IN DOPPIA LASTRA KNAUF
THERMACUSTIC DA 12,5 MM

S.V. 02

