



Scossalina di protezione ad aggancio meccanico
 Isolante di riempimento
 Lisciamato con rifinito in alluminio, vetro oscurante e vetrocamera 4/12/4 mm
 OSB 15 mm
 Pannello sandwich 5/9/05 mm
 Isolante di riempimento 80 mm
 Strato riflettente in alluminio

Pannello sandwich 5/9/05 mm
 Isolante di riempimento
 Rete anti-insetti
 Lascelli in legno per letto ventilato
 Pannello di isolamento in polistirene espanso estruso 100 mm
 Canale di gronda in lamiera metallica
 Guaina bituminosa impermeabilizzante 4 mm

Scossalina metallica
 Cuneo di pendenza in legno

Terra di coltura 200 mm
 Tessuto geotessile di separazione 4 mm
 Strato drenante di ghiaia lavata 50 mm
 Membrana antiradice
 Pannello isolante in polistirene espanso estruso 80 mm
 Tessuto geotessile di separazione 4 mm
 Guaina bituminosa impermeabilizzante 4 mm
 Massetto di posa con pendenza 1%

Armatura di negativo
 Rete elettrosaldata
 Solato in laterocemento 200x40 mm
 Intonaco di calce a gesso 10 mm

Guida di scorrimento in alluminio per oscuramento avvolgibile
 Porta finestra scorrevole con infisso in legno e vetrocamera 4/12/4 mm
 Soglia in marmo sp. 30 mm
 Battente in acciaio zincato

Pavimentazione di assi in legno di Larice 100x30 mm
 Asse di appoggio in legno di Larice 30 mm
 Trave in legno lamellare
 Mensola in legno lamellare per il sostegno del battente

Rivestimento AquaPanel per facciata ventilata 12,5 x 12,5 mm
 Camera d'aria ventilata 25 mm
 Pannello di isolamento in polistirene espanso estruso 80 mm
 Muratura in mattoni pieni 240 x 120 x 80 mm
 Intonaco di calce e cemento 10 mm
 Camera d'aria non ventilata 40 mm
 Muratura in mattoni forati 240 x 120 x 80 mm
 Traverso in legno per ancoraggio della facciata ventilata 120 x 70 mm
 Strato isolante di separazione 10 mm
 Trave in CLS armato

Pannello in gessofibra 12,5 mm
 OSB 15 mm
 Struttura in legno d'abete + isolamento in fibra di cellulosa 125 mm
 OSB 15 mm
 Pannello in gessofibra 12,5 mm
 Lancia di vetro 80 mm
 OSB 15 mm
 Struttura in legno d'abete + isolamento in fibra di cellulosa 125 mm
 OSB 15 mm
 Pannello in gessofibra 12,5 mm

Piastrella in ceramica 200x200 mm
 Massetto di posa 40 mm
 Massetto di posa per impianti in sabbia 80 mm
 Armatura di negativo
 Rete elettrosaldata
 Solato in laterocemento 200x40 mm
 OSB 15 mm
 Intonaco di calce e gesso 10 mm

Piastrella in ceramica 200x200 mm
 Pannello isolante in polistirene espanso estruso 80 mm
 Massetto di posa con pendenza 1%
 Guaina bituminosa impermeabilizzante 4 mm
 Griglia di scarto
 Tubo di scarico - Diam. 120 mm

Cemento levellato 100 mm
 Ghiaia di riempimento del vespaio