



- 1. Impermeabilizzazione in Guaina bituminosa
- 2. Magrone debolmente armato spessore 12 cm
- 3. Trave di fondazione 100 x 24 cm
- 4. Isolamento in vetro cellulare Foamglass® spessore 6 cm
- 5. Pannello radiante Rexwarm® Top Class spessore 4,5 cm
- 6. Massetto in CLS spessore 4,5 cm
- 7. Pavimento interno spessore 1,5 cm
- 8. Pavimentazione esterna in legno spessore 2,5 cm
- 9. Getto di completamento debolmente armato spessore 14 cm
- 10. Vespaio aerato tipo iglù spessore 28 cm
- 11. Freno al vapore
- 12. Ghiaia drenante
- 13. Pannello di Fibrogesso spessore 1,5 cm
- 14. Struttura portante in CLS armato
- 15. Pozzetto di areazione
- 16. Canalizzazione di ventilazione ϕ 10
- 17. Trave 30 x 60 cm

- 18. Trave 60 x 60 cm
- 19. Massetto delle pendenze (1,5%) in calcestruzzo alleggerito
- 20. Solaio in lastre predalles spessore 19 cm
- 21. Isolamento in lana di roccia ROCKWOOL® spessore 8 cm
- 22. Massetto armato con rete elettrosaldata ϕ 8 mm spessore 11 cm
- 23. Lastre in cartongesso spessore 1,5 cm
- 24. Telaio mobile del serramento in alluminio FINSTRAL®
- 25. Telaio fisso del serramento in alluminio FINSTRAL®
- 26. Vetrocamera del serramento in alluminio
- 27. Soglia
- 28. Canale di scolo dell'acqua ϕ 18
- 29. Pavimento galleggiante spessore 5 cm
- 30. Ancoraggio controsoffitto
- 31. Distanziatore di supporto per pavimento galleggiante
- 32. Cordolo in CLS
- 33. Canale di drenaggio per fondazioni ϕ 10
- 34. Terreno di coltivo

