LEGENDA

1- manto di copertura in coppi
2- correntini 4x5 cm
3- correntini 4x5 cm
4- barriera al vapore
5- tavolato ligneo sp.3 cm
6- isolante termico a pannelli sp.10 cm
7- capriata lignea 30x50 cm
8- correnti 15x 15 cm
9- pluviale in rame
10- muratura in mattone pieno 12x25x5,5 cm
11- termo-intonaco interno sp.6 cm
12- puntone
13- scossalina metallica
14- guaina bituminosa
15- caldana sp.6 cm
16- pannello isolante termico sp.3 cm
17- massetto in cls alleggerito sp.7 cm
18- getto di completamento in cls sp.5 cm
19- lamiera grecata
20- trave HEB 160
21- serramento in alluminio con taglio termico e distanziatori in PVC con apertura vasistas
22- triplo vetro selettivo con Kripton 4-12-4-12-4 mm
23- frangisole orientabili
24- montante verticale profilo cavo 7,5x20 cm
25- rivestimento in lamiera microforata
26- lastra cartongesso Knauf sp.2 cm
27- pannello isolante acustico sp.6 cm
28- pavimento in legno galleggiante
29- trave di bordo HEB 300
30- pilastro HEB 300
31- doppio vetro basso emissivo con Argon 4-15-4 mm
32- telaio in legno singolo battente apribile
33- davanzale in cemento
34- pavimentazione in graniglia esitente sp.2 cm
35- pavimento esterno in cemento decorativo
36- rete elettrosaldata
37- fondazione pilastro HEB 300
38- getto in cls sp.10 cm
39- vespaio areato h.50 cm
40- travetti HEB 100
41- capriata in acciaio profilo C doppio 25x25 cm
42- correa in cls di collegamento
43- elemento acciaio di collegamento capriata-pilastro
44- catena profilo C doppio
45- persiana in legno
46- griglia per areazione
47- intercapedine areata
48- magrone
49- terriccio
50- illuminazione ad incasso per esterni
51- panca in cls e alluminio con illuminazione integrata
52- guaina isolante
53- cordolo in cls

SEZIONE TECNOLOGICA DD/EE - SCALA 1:20