



1. Copertina in alluminio anodizzato colore grigio scuro
2. Stratificazione copertura piana praticabile:
 - pavimentazione in pannelli di calcestruzzo appoggiati
 - ghiaia
 - massetto di pendenza in cls agglomerato con rete elettrosaldata
 - isolamento con barriera al vapore sp. 10 cm
 - solaio laterocemento 24+4
 - isolamento con barriera al vapore sp. 8 cm
 - intonaco
3. Scuro scorrevole e serramento in alluminio anodizzato colore grigio scuro con tripli vetri
4. Chiusura opaca verticale:
 - Pannelli in GRC sp. 10 mm su profili orizzontali composti da profili a L
 - isolamento con barriera al vapore sp. 15 cm
 - Blocchi tipo Poroton sp. 24 cm
 - intonaco
5. Solaio piano tipo:
 - pavimentazione ceramica nelle stanze,
 - in resina colorata nei corridoi e negli spazi comuni
 - sottofondo sp. 10 cm con rete elettrosaldata
 - isolamento con barriera al vapore sp. 10 cm
 - solaio laterocemento 24+4
 - isolamento con barriera al vapore sp. 8 cm
 - intonaco
6. Sistema standard "GP Steelbuilt Curtainwall Systems_60 mm System" con vetri doppi 3+3/6/3+3 mm
7. Sistema di presa d'aria piano interrato con raccolta acqua integrata
8. Allineamento pluviali di copertura e relativo percorso
9. Lastre in ceppo di Grè sp. 3 cm
con montanti orizzontali in acciaio sez. quadrata 4x4 cm

