

Lastra di marmo Branco Pardais dim. 185 x 22 x 5 cm

Ghiera esagonale filettata in acciaio S355 per serraggio meccanico

Tubolare in acciaio S355 \varnothing_{ext} 2,60 cm \varnothing_{int} 2,00 cm

Rondella filettata in acciaio S355 \varnothing_{ext} 3,20 cm \varnothing_{int} 2,60 cm sp. 3 mm

Ghiera esagonale filettata in acciaio S355 per serraggio meccanico

Tubo PE 3/8" per la circolazione del fluido termovettore

Elemento di chiusura in acciaio, filettato e con guarnizione in EPDM

Tubolare di fissaggio in acciaio S355 \varnothing_{ext} 6,00 cm \varnothing_{int} 5,40 cm

Tubolare di fissaggio in acciaio S355 \varnothing_{ext} 3,20 cm \varnothing_{int} 2,60 cm

Tassello in acciaio Inox M8 per fissaggio su cavità non accessibili da entrambi i lati, testa a vista

Tassello in acciaio Inox M8 per fissaggio su cavità non accessibili da entrambi i lati, testa a scomparsa

Pilastro in acciaio S355 \varnothing_{ext} 25 cm \varnothing_{int} 23,40 cm

Serramento apribile in alluminio a taglio termico e a giunto aperto

Vetrocamera selettivo 6 - 14 - 8 con riempimento in Argon

Guaina in EPDM sp. 5 mm

Controtelaio a scatto in acciaio

Scossalina in alluminio verniciata sp. $\frac{8}{10}$ mm

Materassino di poliuretano espanso per isolamento termico sp. 4 cm

