



Solaio di copertura

- \_ghiaia 5 cm
- \_massetto di endenza(2%) 5 cm
- \_membrana impermeabilizzante
- \_isolante 8 cm
- \_barriera al vapore
- \_membrana impermeabilizzante
- \_solaio a pannelli in laterocemento 25 cm
- \_isolante 4 cm
- \_intonaco 1cm

SPESORE TOTALE SOLAIO COPERTURA 50 cm

Solaio di interpiano

- \_pavimentazione in parquet 1.5 cm
- \_massetto con rete elettrosaldata 4.5 cm
- \_pannello prefornato ECOFLOOR 2 cm
- \_isolante supplementare in eps 1 cm
- \_sottofondo + impianti 6 cm
- \_barriera al vapore/impermeabilizzante trascurabile
- \_isolante 6 cm
- \_struttura pannelli in laterocemento 25 cm
- \_intonaco 1cm

SPESORE TOTALE SOLAIO INTERPIANO 50 cm

Solaio di interpiano su esercizio commerciale

- \_pavimentazione in parquet 1.5 cm
- \_massetto con rete elettrosaldata 4.5 cm
- \_pannello prefornato ECOFLOOR 2 cm
- \_isolante supplementare in eps 1 cm
- \_sottofondo + impianti 6 cm
- \_barriera al vapore/impermeabilizzante trascurabile
- \_isolante 6 cm
- \_struttura pannelli in laterocemento 25 cm
- \_vano impianti (circa 40 cm)
- \_controsoffitto in cartongesso 2 cm

Parete esterna, facciata ventilata

- \_Pannello di finitura in legno multistrato e laminato 2 cm
- \_camera d'aria 4 cm
- \_sistema montanti e traversi
- \_membrana protettiva
- \_isolamento a cappotto con barriera al vapore 7 cm
- \_membrana protettiva
- \_blocchi di poroton autoportante
- \_isolamento interno a cappotto 5 cm
- \_intonaco di finitura 1 cm

TOTALE SPESORE PARETE 40 CM

Solaio di interpiano su locali interrati

- \_pavimentazione in resina 1.5 cm
- \_massetto con rete elettrosaldata 4.5 cm
- \_pannello prefornato ECOFLOOR 2 cm
- \_isolante supplementare in eps 1 cm
- \_sottofondo + impianti 10 cm
- \_barriera al vapore/impermeabilizzante trascurabile
- \_solaio pedales 25 cm
- \_strato di finitura 1 cm

SPESORE TOTALE SOLAIO 50 cm