



LEGENDA

- 1- Rigano in pietra con rompi goccia sp.=2 cm
- 2- Canale di scolo delle acque in PVC sezione 100 mm
- 3- Pavimentazione per esterni sp. 3 cm
- 4- Massetto di pendenza sp.med.=12 cm
- 5- Doppio strato di guaina impermeabilizzante, sp.=0,2 cm
- 6- Massetto di ripartizione dei carichi leggermente armato
- 7- Colibentazione termo-acustica in polistirene espanso, sp.= 18 cm, compresa barriera al vapore (fornitore: Isolparma, prodotto: pannello termoisolante RF8)
- 8- Getto completamente spalmato sp.min.= 4,5 cm
- 9- Lamiera metallica zincata a caldo, grecata, sp.= 55 mm
- 10- Rivestimento facciata in ceppo di gre sp.= 1,5 cm con aggancio a scomparsa
- 11- Traverso in lamiera di ferro zincato per aggancio rivestimento facciata sp.= 0,2 cm
- 12- Montante in lamiera di ferro zincato sp.= 0,2 cm
- 13- Staffe di aggancio alla muratura in ferro zincato sp. 0,9 cm
- 14- Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione HE 300 M
- 15- Dado esagonale M12, in acciaio con trattamento galvanico anticorrosione
- 16- Colibentazione termo-acustica in polistirene espanso, sp.= 6 cm, compresa barriera al vapore (fornitore: Isolparma, prodotto: pannello termoisolante RF8)
- 17- Profilo guida in acciaio zincato ad U di dimensioni 40x50x0,6 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: U 40/50/40)
- 18- Profilo montante in acciaio zincato a C di dimensioni 50x50x0,6 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: C 50/50/50)
- 19- Profilo di sostegno superiore (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: art. PE 281211)
- 20- Gancio clip di sospensione in acciaio fosfatato (fornitore: Hunter Douglas)
- 21- Lampada a led con struttura in alluminio per montaggio a soffitto; dimensioni 280x7,5x10 cm (fornitore: Telux, prodotto: Allio LQTA (LED 3200 hw ETD03)
- 22- Correnti in legno di Jaboba disposti in costa, per controsoffitto, di dimensioni 30x80x1500 mm (fornitore: Hunter Douglas)
- 23- Traverso tubolare in acciaio galvanizzato dotato di tacche per fissaggio clip, Ø=10 mm (fornitore: Hunter Douglas)
- 24- Forosolente in pannelli di dimensioni 1200x1000x0 mm (fornitore: Isolcentro, prodotto: Rubber HD)
- 25- T di sospensioni in acciaio galvanizzato (fornitore: Hunter Douglas)
- 26- Pendino a occhiello chiuso, accoppiato a gancio con molla per la sospensione del controsoffitto (fornitore: Kanuf)
- 27- Profilo a T portante curvabile in acciaio zincato dimensioni 0,7x50x3000 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: Knaufway T-Plan)
- 28- Pannello per controsoffitto copertura teatro in MDF o multistrato okume rivestito con foglio di essenza di legno naturale di faggio, sp.= 0,6 mm ottenuto per trancitura (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: Shadow Line)
- 29- Profilo per sospensione in acciaio inox ad U, sp.= 2,5 mm dimensioni 28x40 mm, con mensola anticaduta (fornitore: Sati Italia, prodotti: PSL, ML)
- 30- Passerella in alluminio (fornitore: Somainitalia, prodotti: ST03)
- 31- Bullone testa esagonale M4 con dado esagonale M4
- 32- Supporto semplice in acciaio inox con piede ad U, Ø= 2,5 mm per profilati PSL (fornitore: Sati Italia, prodotti: SSM)
- 33- Vite auto perforante in acciaio fosfatato (fornitore: Kanuf, prodotti: 212/25)
- 34- Profilo in acciaio zincato a U di dimensioni 30x22x0,6 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: U 30/22/30)
- 35- Profilo di sostegno nascosto (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: art. PE 20805)
- 36- Pannello per rivestimento pareti in MDF o multistrato okume rivestito con foglio di essenza di legno naturale di faggio, sp.= 0,6 mm ottenuto per trancitura (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: Shadow Line)
- 37- Pavimento in parquet posato a secco, in legno di pino, sp.= 10 mm
- 38- Fenolico in pannelli di dimensioni 1200x1000x10 mm (fornitore: Isolcentro, prodotto: Rubber HD)
- 39- Profilo di finitura (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: art. PE 20806)
- 40- Lampada a terra per teatro
- 41- Finitura in legno di pino, sp.= 10 mm
- 42- Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione L 70x70x7 mm, con ali uguali e spigoli arrotondati
- 43- Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione IPE 300
- 44- Direzione ingresso tubi condizionamento aria per poltrone
- 45- Profilo normale in acciaio laminato a caldo, denominazione HE 200 B
- 46- Gancio semplice per controsoffitti, adatto per profili "C Plus" 27/50 (fornitore: Kanuf)
- 47- Profilo in acciaio zincato a C di dimensioni 27x50x0,6 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: U 30/27/30)
- 48- Profilo in acciaio zincato ad U di dimensioni 30x27x0,6 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: U 30/27/30)
- 49- Lastra in gesso rivestito classe A2-s1,00 (non infiammabile) sp.= 12,5 mm (fornitore: Kanuf, prodotto: GKB)
- 50- Serramento in alluminio estruso a taglio termico dimensioni 64x90 mm con telaio fisso in alluminio fissato tramite tassello di Ø= 6 mm e lunghezza = 30 mm (fornitore: Wolf)
- 51- Vetrocamera 6,14,10 con lastra interna stratificata con pellicola PVB
- 52- Pavimento in piastrelle di ceramica, sp.= 10 mm
- 53- Pannello in conglomerato di legno e resine ad alta densità spessore 40 mm (fornitore: Intec sopraelevati, prodotto: STR)
- 54- Traverso portante in acciaio zincato, a sezione aperta, con profilo nervato a sezione omega 21x33x1 mm e lamina di spessore 354 mm con rivolo anti-ruggine
- 55- Colonna con testa in unico pezzo in acciaio zincato con incastro a 4 razze per traverse, regolabile in altezza da 35 mm a 1030 mm, interasse 600x600 mm
- 56- Blocco di vetro cellulare GLAPOR PG700 sp.100 mm (fornitore: Bacchi, prodotto: art. VP614X10)
- 57- Profilo in acciaio laminato a caldo a L 240x140x7 mm, con ali disuguali e spigoli arrotondati
- 58- Veltino in calcestruzzo cellulare di dimensioni = 600x150x240 mm
- 59- Veltino in calcestruzzo cellulare di dimensioni = 600x180x240 mm
- 60- Profilo di finitura (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: art. PE 20809)
- 61- Profilo di finitura (fornitore: Italian Technology Products, prodotto: art. PE 20806)
- 62- Telaio fisso porta tagliafuoco isolato con schiuma intumescente e sigillato con mastice silicico (fornitore: Sebino chiusure, prodotto: porta REI 60-fofoisolante 40 db)
- 63- Maniglia antipánico push-bar (fornitore: Sebino chiusure, prodotto: push-bar)
- 64- Telaio mobile porta tagliafuoco isolata acusticamente (fornitore: Sebino chiusure, prodotto: porta REI 60-fofoisolante 40 db)
- 65- Maniglia portante in calcestruzzo armato sp. 30 cm
- 66- Frangisole automatizzato Roverblok Energy (fornitore: Roverplastik)
- 67- Cassonetto isolante per frangisole Energy Max (fornitore: Roverplastik)

