

Legenda

- 01. Serramento "fisso"
- 02. Elemento prefabbricato in cls alleggerito
- 03. Rivestimento di mattoni di pietra (diverso taglio) 3cm
- 04. Laterizio forato 8cm
- 05. Camera d'aria 2cm
- 06. Isolamento termoacustico in polistirolo espanso 8cm
- 07. Parete di cemento armato gettato in opera 22cm
- 08. Serramento "mobile" (porta 1x3)
- 09. Montante in legno
- 10. Serramento "fisso" (porta 1x3)
- 11. Pilastro in cemento armato
- 12. Porta "parete manovrabile"
- 13. Intonaco 2cm
- 14. Isolamento termoacustico in polistirolo espanso 8cm

- 15. Parete di cemento armato gettato in opera 35 cm
- 16. Canale di raccolta acqua piovana $\phi 10$
- 17. Intonaco 1cm
- 18. Laterizio forato 8cm
- 19. Intonaco 1cm
- 20. Intonaco 2cm
- 21. Laterizio pieno 16cm
- 22. Intonaco 2cm
- 23. Porta scorrevole
- 24. Intonaco 2cm
- 25. Parete di cemento armato gettato in opera 35cm
- 26. Pannello per divisione sanitari
- 27. Isolamento termoacustico in polistirolo espanso 10cm
- 28. Intonaco esterno 2cm

- 29. Canali di scarico acqua per vasi sezione
- 30. Scossalina in rame verniciato
- 31. Intonaco esterno 2cm
- 32. Impermeabilizzante foglio in P.E. sp 1.6mm
- 33. Isolamento termoacustico in polistirolo espanso
- 34. Canale di raccolta acque piovane
- 35. Lucernario "apribile"
- 36. Elemento in alluminio riflettente
- 37. Lastra zincata 3mm
- 38. Bitume polimero su V.V. sp 32mm
- 39. Isolamento termoacustico in polistirolo espanso
- 40. Canalina di raccolta acque piovane
- 41. Foglio in P.E. sp 1.6mm
- 42. Pignatta tipo "Predalles"

- 43. Struttura solaio in cemento armato
- 44. Intonaco esterno 2cm
- 45. Serramento con finestra sopra e porta sotto
- 46. Membrana impermeabilizzante bianca
- 47. Impermeabilizzante
- 48. Massetto di pendenza
- 49. Barriera al vapore
- 50. Solaio tipo "Predalles"
- 51. Trave in cemento armato
- 52. Pannello Acquapanel
- 53. Terreno
- 54. Bitume polimero su V.V. sp 3.2mm
- 55. Magrone di cemento
- 56. Piastrella in pietra di Quarzite

- 57. Terreno
- 58. Magrone in cemento sotto plinto 15cm
- 59. Plinto di fondazione
- 60. Magrone di cemento 7cm
- 61. Bitume polimero su V.V. sp 3.2mm
- 62. Igloo 27cm
- 63. Massetto in cemento con rete elettrosaldata 10cm
- 64. Membrana freno a vapore
- 65. Pannello in XPS in polistirene espanso 10cm
- 66. Massetto alleggerito in argilla 10cm
- 67. Pannello XPS in polistirene espanso 2.4cm
- 68. Serpentina impianto riscaldamento a pavimento
- 69. Massetto autoivellante 6cm
- 70. Pavimento in lineolum 4mm

