



1. Chiusura opaca orizzontale:
- Pavimento (20 mm)
  - Guaina impermeabile
  - Massetto alleggerito con pendenza (80 mm)
  - Isolante in fibra di legno (100 mm)
  - Guaina impermeabile
  - Struttura portante X-Lam (140 mm)
  - Isolante in fibra di legno (50 mm)
  - Rivestimento in legno truciolare OSB (12 mm)

2. Chiusura opaca verticale:
- Rivestimento in legno truciolare OSB (12 mm)
  - Isolante in fibra di legno (50 mm)
  - Struttura portante X-Lam (140 mm)
  - Isolante in fibra di legno (100 mm)
  - pannelli esterni in legno X-Lam (40 mm)
  - Gabbioni metallici riempiti di pietra (500 x 1000 mm)

4. Serramento:
- Serramento in legno scorrevole con vetro camera (70 mm)

4. Chiusura opaca orizzontale contro terra:
- Pavimento in parquet (20 mm)
  - Pannelli radianti (38 mm)
  - Pavilastre Knauf (25 mm)
  - Sottofondo con rete elettrosaldata (50 mm)
  - Vespaio con igloo
  - Magrone (100 cm)



I volumi che si accostano al muro generano con esso diversi spazi. Questi volumi che presentano delle aperture minime in facciata, prendono luce dall'alto attraverso dei lucernari posizionati in base all'illuminazione che si vuole dare alla funzione all'interno.

MURO

Planimetria scala 1:200  
 Prospetti scala 1:200  
 Sezione scala 1:200  
 Schemi concettuali

