



1. rivestimento in lamiera metallica
2. pacchetto copertura composto da:
intonaco di finitura, sp. 1 cm
soffitto strutturale in elementi alleggeriti, sp 30 cm
soffitto per passaggio impianti, sp 7 cm
massetto in cls alleggerito per formazione pendenza, sp 6 cm
isolante in pannelli in fibra di legno pressata alta densità, sp 5 cm
pavimento galleggiante
3. pacchetto serramento composto da:
controtelaio, sp. 8 cm
telaio fisso in alluminio a taglio termico, sp 7 cm
telaio mobile in alluminio a taglio termico, sp 7 cm
vetrocamera, sp 0.2 cm
oscuramento interno

4. pacchetto solaio interno composto da:
intonaco di finitura, sp. 1 cm
soffitto strutturale in elementi alleggeriti, sp 30 cm
soffitto per passaggio impianti, sp 7 cm
massetto in cls alleggerito per formazione pendenza, sp 6 cm
tappeto isolante acustico, sp 1 cm
pannelli radianti a pavimento, sp 5 cm
cappa di protezione con rete elettrosaldata, sp 4 cm
pavimentazione, sp 2 cm
5. parapetto in vetro, sp 2 cm
6. trave secondaria, sp 26 cm
7. sistema di ombreggiatura in pannelli scorrevoli in lamelle di lamiera metallica

8. pacchetto solaio esterno composto da:
intonaco di finitura, sp. 1 cm
soffitto strutturale in elementi alleggeriti, sp 30 cm
massetto in cls alleggerito per formazione pendenza, sp 6 cm
guaina impermeabilizzante, sp 1 cm
cappa di protezione elettrosaldata, sp 4 cm
pavimentazione, sp 2 cm

