



1. trave reticolare h 3m L 57m, saldata in cantiere
 2. lamiera grecata collaborante h 5,5cm
 3. getto di completamento h 4,5cm
 4. isolante termico in lana di roccia Rockwool 10cm
 5. guaina impermeabilizzante incrociata
 6. rivestimento in lamiera zintek 2cm
 7. isolante termico in lana di roccia Rockwool 20cm
 8. isolante termico in lana di roccia Rockwool 4cm
 9. elemento in acciaio di sostegno per la scossalina
 10. scossalino in lamiera
 11. trave in cls h 40cm
 12. rivestimento in cartongesso Knauf sp 1,25cm
 13. tamponamento poroton P800 TS sp 40cm
 14. isolante termico in lana di roccia Rockwool 4cm
 15. guaina impermeabilizzante incrociata
 16. sistema Giove Dallera per sostegno del rivestimento esterno
 17. rivestimento in lastre Swisspearl CARAT sp 0,8cm
18. muratura portante in cemento sp 50cm
 19. trave a ginocchio in cemento gettato in opera sp 40cm
 20. massetto di sottosuolo sp 8cm
 21. pavimentazione in gress sp 2cm
 22. pavimento radiante Europlus-Silentium con isolamento in polistirene sp 4cm
 23. blocchi di gradonate per tribune in cemento prefabbricato
 24. resina acrilica Mapecoat
 25. seggiolino Omsi M2012
 26. serramento in alluminio SCHUCO AWS 112IC
 27. pannello di isolamento incompribile in vetro cellulare
 28. profilo a C Knauf h 12cm
 29. elemento in acciaio per fissaggio del serramento
 30. scossalino in lamiera
 31. selto portante in cemento sp 50cm
 32. intonaco Fassa Bartolo KD 2
 33. controsoffitto in cartongesso Knauf sp 1,25cm

