



Abaco dei materiali

- 1 Terreno stabilizzato in sito
- 2 Ghiaia a media pezzatura [40-70 mm.] - sp. 50 cm.
- 3 Massetto di sottofondo in c.l.s. con rete elettrosaldata - sp. 12 cm.
- 4 Strato di allettamento in sabbia e cemento - sp. 6 cm.
- 5 Getto livellante in c.l.s. - magrone - sp. 10 cm.
- 6 Fondazione continua a "trave rovescia" in C.A.
- 7 Vespaio aerato tradizionale - sp. 26 cm.
- 8 Soletta di completamento in C.A. - sp. 4 cm.
- 9 Isolante termo-acustico "ROCKWOOL" - sp. 8 cm
- 10 Impianto radiante a pavimento "Rasato Ecoflor E" con massetto di allettamento integrato - sp.6 cm.
- 11 Pavimentazione in microcemento - topping - sp. 2 cm. cm.
- 12 Soglia con taglio termico "PLUS"
- 13 Sistema di ancoraggio inferiore serramento - tubolare metallico - 100mm.x120mm.
- 14 Serramento con anta fissa "SCHUCO FWS 35" - (dim: 120cm.300 cm.)
- 15 Lastra di gesso rivestito fibroto "Gyproc HabitoTM Forte 13" - sp. 12,5 mm.
- 16 Lastra di gesso rivestito "Gyproc Vapor 3" - sp. 12,5 mm.
- 17 Strato in materiale isolante in lana di vetro - "Isover PAR 4" - sp. 70 mm.
- 18 Lastra di gesso fibrorinforzato "Gyproc glasroc X" - sp. 12,5 mm.
- 19 Strato in materiale isolante in lana minerale - "Isover Arena 34" - sp. 95 mm.
- 20 Strato in materiale isolante in poliuretano espanso a celle chiuse "STIFERITE CLASS S" - sp.40 mm.
- 21 Materassina ignifuga in lana di roccia - "Parat HVAC fire mat EI 120"
- 22 Isolante termico in lana di roccia - "Rockwool airock 33 leaf" - sp.80
- 23 Profilato metallico principale ad ali parallele "IPE"
- 24 Controsoffitto in lana di legno "Celenit Abe - H. 70
- 25 Lamiera grecata "SANDRINI METALLI - SAND A55" - H.70 mm.
- 26 Soletta di completamento in C.A. - sp. 4 cm.
- 27 Isolamento termo-acustico "Rockwool Ceilingrock Top" - sp. 80 mm.
- 28 Impianto radiante a pavimento "Rasato Ecoflor E" con massetto di allettamento integrato - sp.6 cm.
- 29 Pavimentazione in microcemento - topping - sp. 2 cm. cm.
- 30 Sistema di rivestimento in profili di palancole di lamiera di acciaio COR-TEN
- 31 Sistema di fissaggio in profili e traversi d'acciaio con viti autolubrificanti
- 32 Elementi di supporto in profili d'acciaio ad "L" o "T" - collegamenti bullonati e rivettati
- 33 Profilato metallico secondario ad ali parallele "IPE"
- 34 Struttura metallica esterna composta da profili metallici "Gyproc Externali Profile Zn-Mg"
- 35 Sistema di supporto in tubolari d'acciaio cavi - collegamenti bullonati e rivettati
- 36 Serramento ad anta ribalta "SCHUCO AS 70" - (dim: 120cm.x235cm.)
- 37 Struttura portante in acciaio INOX - supporto cavo per fissaggio parapetti leggeri
- 38 Sistema portante di ancoraggio interno in acciaio INOX
- 39 Lastra di gesso fibrorinforzato "Gyproc glasroc X" - sp. 12,5 mm.
- 40 Lastra in cemento rinforzato per esterni "Aquadpanel Outdoor" - 12,5 mm.

- 41 Scossalina di chiusura isolata in lamiera zincata con coprifilo e rompi goccia in lamiera
- 42 pannello fotovoltaico "LG Neon bi-facial" (dim: 100cm.x170cm.)
- 43 Profilato metallico secondario ad ali parallele "IPE"
- 44 Lamiera grecata "SANDRINI METALLI - SAND A55" - H.70 mm.
- 45 Soletta di completamento in C.A. - sp. 4 cm.
- 46 Isolante termico in vetro cellulare "FOAMGLAS" pendenzato - sp.18 cm.
- 47 Guaina impermeabilizzante "HTF5000 TE Connectivity" - sp. 4 mm.
- 48 Arredo mobile Indoor - Seduta modulare - H.42 cm.
- 49 Serramento ad anta ribalta "SCHUCO AS 70" - (dim: 90cm.x220cm.)
- 50 Sistema di smaltimento acque meteoriche - pluviale in zinco-titanio - diam. 60mm.
- 51 Sistema di rivestimento tipo cornice in lamiera d'acciaio - RAL Simil COR-TEN
- 52 Serramento con anta fissa "SCHUCO FWS 35" - (dim: 90cm.235 cm.)
- 53 Arredo mobile Indoor - Armadiature - H.220 cm.
- 54 Profilato metallico secondario ad ali parallele "HEB"
- 55 Struttura primaria "Gyproc CS.ACU - HABITO ActivAir"
- 56 Struttura secondaria in profili a "C" rovescia - "Gyproc G1PROFILE"
- 57 Tappeto fonoisolante "plenum con lana minerale" - sp. 80 mm.
- 58 Montante interno in profilato metallico elettrozincato
- 59 Foro per installazione traverso
- 60 Pannello in lamiera zincata

